

## Teknisk datablad

Specifikation	Detaljer
KONSTRUKTION:	Ena sidan av metalliserad aluminium, andra sidan vit fiberväv innesluten i skum
TJOCKLEK:	2mm
DRAGHÅLLFASTHET:	Längd: 618.1 LB/IN2 Bredd: 403.8 LB/IN2 ASTM D2261
SKALSTYRKA:	M/D: 2.1 N T/D: 2.0 N ASTM D2261
RIVSTYRKA:	M/D: 298.6 KN/m T/D: 260 KN/m ASTM D2261
SMIDIGHET:	GODKÄND ASTM C1224
ADHESIONSPRESTANDA:	GODKÄND ASTM C1224
KORROSIVITET:	100% luftfuktighet vid 71±2°C i 7 dagar GODKÄND ASTM D3310-00
MOTSTÅND MOT SVAMP:	GODKÄND – Ingen tillväxt ASTM C1338-08
VATTENÅNGGENOMSLÄPPLIGHET:	0.059 Perms ASTM E96-05
VATTENÅNGTRANSMISSION:	ASTM E96
TERMISKA EGENSKAPER:	EMISSIVITET: 0.05 (produkt), 0.03 (metall) REFLEKTIVITET: 95% ASTM C1371-04A